

大ホール照明設備リスト

2019年4月現在

名称	回路	常設機材	数量	備考
UH	19灯X6色配線(26cmX23cm)	500wハロゲン		#71 #72 #78 #63 #22 #W
LH	16灯X4色配線(23cmX19.6cm)	300wハロゲン		#72 #59 #22 #40
1BOR	21灯X4色配線 切替8回路(下上・中)			#W #72 #78 #W
2BOR	21灯X4色配線 切替8回路(下上・中)			#W #72 #78 #W
PROSUS	16回路(C型20A)	1Kw平凸(AQS-10)	13	
		1Kwフレネル(LTF-10)	14	
1SUS	20回路(C型20A)	1Kw平凸(AQS-10)	16	
		1Kwフレネル(AQS-10)	12	
		ソースフォー(436)	2	
2SUS	20回路(C型20A)	1Kw平凸(AQS-10)	15	スクリーンと共吊
		1Kwフレネル(AQS-10)	12	
3SUS	16回路(C型20A)	1Kw平凸(AQS-10)	15	
		1Kwフレネル(AQS-10)	12	
		ソースフォー(436)	2	
4SUS	16回路(C型20A)	1Kwフレネル(LTF-10)	12	
		パーライト(PAR-64L 1N)	10	
トーメンタルライト	上下共3回路(C型20A 各2口)	1Kw平凸(LTS-10)	6	通常上下共2台X3色
1タワーライト	上下共4回路(C型20A 各2口)	1Kw平凸(LTS-10)	4	通常上下共2台X4色
		1Kwフレネル(LTF-10)	4	
2タワーライト	上下共4回路(C型20A 各2口)	1Kw平凸(LTS-10)	4	通常上下共2台X4色
		1Kwフレネル(LTF-10)	4	
1FR	9回路(1~6はC型20A 各2口) (7,8,9はC型30A 各2口)	1Kw平凸(AQS-10)	12	通常上下共3台X4色 花道3台X1色
		1Kw平凸(LTS-10)	3	予備の4回路内3回路は袖コンセント切替
2FR	6回路(C型20A 各2口)	1Kw平凸(AQS-10)	6	通常上下共3台X2色
				予備の4回路内2回路は袖コンセント切替
1CL	18回路(C型20A 12回路は 各2口)	1Kw平凸(LTS-10)	30	通常6台X4色 他6回路1台ずつ有り
2CL	8回路(C型20A 各2口)	2Kw平凸(LTS-20)	16	通常4台X4色 10インチ2Kw
PIN	センタールーム	2Kwクセノンピン	2	
	2CL	1Kwクセノンピン	2	
上FP	10回路(C型30A 各1口)			
下FP	10回路(C型30A 各1口)			
前FP	4回路(C型30A 各2口)			
奥FP	3回路(C型30A 各2口)			
迫FP	3回路(C型30A 各2口)			
花道上FP	2回路(C型30A 各1口)			
花道下FP	2回路(C型30A 各1口)			
花道前客席上FP	2回路(C型30A 各2口)			
花道前客席下FP	2回路(C型30A 各2口)			
オーケストラビット	2回路(C型30A 各5口)			
袖上コンセント	5回路(C型30A 各1口)			客席使用時は不可
袖下コンセント	5回路(C型30A 各1口)			フロント予備回路 切替 1FR7.8.9 /2FR5.6
フットライト	4回路(C型30A 各1口)			フロント予備回路 切替 1FR7.8.9 /2FR5.6
				#72 # 78 #22 #W